



Przełącznica panelowa prosta 19"

Obudowy panelowych przełącznic światłowodowych są miejscem, w którym kabel jest spawany do pigtaili lub następuje bezpośrednio jego zakończenie złączami klejonymi. Służą do montowania w typowych stojakach lub szafach. Wykonane ze stali.

Parametry:

Nazwa	szer./głęb.	waga
Przełącznica 1U	485x220mm	1,5kg
Przełącznica 2U	485x220mm	2kg

Materiał: blacha stalowa

Farba: RAL 7035

Warianty wykonania:

Nazwa	Specyfikacja
IN PKW-19-1U	Korpus przełącznicy prostej światłowodowej 19" 1U
IN PW-19-12ST	Płyta czołowa 19" 1U 12xST
IN PW-19-24ST	Płyta czołowa 19" 1U 24xST
IN PW-19-12SC	Płyta czołowa 19" 1U 12xSC simplex
IN PW-19-24SC	Płyta czołowa 19" 1U 24xSC simplex
IN PW-19-6SD	Płyta czołowa 19" 1U 6xSC duplex
IN PW-19-12SD	Płyta czołowa 19" 1U 12xSC duplex
IN PW-19-24SD	Płyta czołowa 19" 1U 24xSC duplex